

HCC

Mang sức mạnh công nghệ mới nhất của Hydrowise® đến các dự án khu dân cư, thương mại và khu vực công cộng với bộ điều khiển HCC hiện đại với giá thành hợp lý.

TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU

- Số kênh tưới:
- Công nghệ block: 8 đến 38 (vỏ nhựa), 8 đến 54 (vỏ kim loại và tủ đứng)
- Công nghệ giải mã 2 dây EZDS: lên đến 54 kênh
- Lựa chọn lập trình tiêu chuẩn sẽ cho phép chạy 6 chương trình tưới độc lập và 6 lần bắt đầu cho mỗi chương trình
- Lựa chọn lập trình nâng cao sẽ lập trình dựa trên số kênh tưới với 6 lần bắt đầu có sẵn.
- Thời gian chạy kênh tưới liên tục 24 giờ cung cấp khả năng tưới linh hoạt cho các khu vực dòng chảy thấp
- Bất kỳ 2 chương trình hoặc kênh tưới nào cũng có thể hoạt động đồng thời, cung cấp khả năng tưới hiệu quả hơn.
- 2 đầu vào cảm biến có sẵn để liên kết với bất kỳ cảm biến Clik nào và với Đồng hồ đo lưu lượng HC
- 1 đầu ra P / MV cho rơ-le khởi động máy bơm và chỉ định van tổng
- Wi-Fi kết nối nhanh với phần mềm Hydrowise
- Màn hình cảm ứng màu 8cm để lập trình đơn giản tại bảng điều khiển
- Cảm biến miliampe tích hợp phát hiện và cảnh báo đường dây lỗi

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đầu vào biến áp: 120/230 VAC
- Đầu ra biến áp (24 VAC): 1.4 A
- Đầu ra mỗi kênh tưới (24 VAC): 0.56 A
- Đầu ra P/MV (24 VAC): 0.56 A
- Chứng nhận: loại vỏ nhựa IP44, tủ đứng IP34, đạt tiêu chuẩn NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Thời gian bảo hành: 5 năm

CÓ THỂ CÀI ĐẶT THÊM

- Cảm biến mưa Rain-Clik™

HCC	
Model	Mô tả
HCC-800-PL	8 kênh tưới, vỏ nhựa, treo tường
HCC-800-M	8 kênh tưới, vỏ kim loại xám, treo tường
HCC-800-SS	8 kênh tưới, vỏ thép không gỉ, treo tường
HCC-800-PP	8 kênh tưới, tủ đứng nhựa
HCC-FPUP	Bộ nâng cấp Retrofit cho ICC và ICC2
ICC-PED	Bộ kim loại xám cho tủ treo tường kim loại
ICC-PED-SS	Bộ thép không gỉ cho tủ treo tường kim loại
ICC-PWB	Bảng dây điện tùy chỉnh bên trong cho các tủ đứng
WIFI-EXT-KIT	Bộ mở rộng ăng-ten cho Wifi

SERI CÁC BỘ MỞ RỘNG KÊNH TƯỚI CỦA HCC

Model	Mô tả
ICM-400	Module plug-in cho 4 kênh tưới với khả năng chống sét cao
ICM-800	Module plug-in cho 8 kênh tưới với khả năng chống sét cao
ICM-2200	Module mở rộng 22 kênh tưới (tối đa 1 kênh cho mỗi bộ điều khiển)
EZ-DM	Module đầu ra bộ giải mã 54 kênh tưới (mỗi bộ điều khiển 1 module)
EZ-1	Bộ giải mã EZ một kênh tưới



Nhựa

Chiều cao: 30.5 cm
Chiều rộng: 35 cm
Chiều sâu: 12.7 cm

Kim loại (sơn xám/ thép không gỉ)

Chiều cao: 40.6 cm
Chiều rộng: 33 cm
Chiều sâu: 12.7 cm



Bộ kim loại (kim loại/ thép không gỉ)


Chiều cao: 91.4 cm
Chiều rộng: 29.2 cm
Chiều sâu: 12.7 cm



Bộ nhựa

Chiều cao: 99 cm
Chiều rộng: 61 cm
Chiều sâu: 43 cm


Tương thích cùng:



Đồng hồ đo lưu lượng HC



Điều khiển từ xa ROAM XL



Bộ giải mã EZDS



Smart WaterMark

Chứng nhận sử dụng nước thông minh